

## Abattant DIB 850 Daewon avec prises apparentes à bras latéral

### Référence: 850



#### Fonctions principales de l'abattant avant:

- lavage postérieur & dame,
- oscillation de douchette (massage),
- séchage,
- siège chauffant,
- réglages en température: eau, séchage, siège chauffant
- purification d'air, veilleuse,
- télécommande murale avec préférences utilisateurs

#### Existe en 3 tailles :

- Rond (standard pour wc standard)
- Profil U (intermédiaire pour wc plus récent)
- Allongé (pour wc format asie/us)

#### Alimentation d'eau froide

- terminaison mâle 3/8" (côté abattant)
- plage pression 0,068 - 0,735 MPa

#### Alimentation électrique

- 230V protégé 30mA avec coupe-circuit,
- puissance max: 1430W,

#### Bras de contrôle fixe latéral

#### Détermination de la bonne taille :

→ 4 dimensions à mesurer sur la cuvette céramique  
L, D A et X

L (Longueur): entre 41,5 et 43,5 cm pour la taille Rond  
entre 42,5 et 44,5 cm pour la taille Profil U  
entre 44,5 et 47 cm pour la taille Allongé

D (Dégagement arrière): 4 cm minimum

L + D (total disponible): 50 cm minimum pour la taille Rond  
51,5 cm minimum pour la taille Profil U  
53 cm minimum pour la taille Allongé

A (Entre-Axe des trous de fixation): entre 13 et 20 cm

X (longueur avant butée inférieure): 37 cm minimum pour la taille Rond (Standard)  
38,5 cm minimum pour la taille Profil U  
40 cm minimum pour la taille Allongé

